LAGERUNG / STORAGE / STOCKAGE / ALMACENAMIENTO / OPSLAGRUIMTE



ACHTUNG! / ATTENTION! / ATTENTION ! / ATENCIÓN! / LET OP!

SICHERHEIT / SECURITY / SÉCURITÉ / SEGURIDAD / VEILIGHEID



KONTAKT / CONTACT / CONTACT / CONTACTO / CONTACT

Headquarters / Siège social principal / Sede central / Hoofdkantoor:
Aqua *free* GmbH
Winsbergring 31
22525 Hamburg, Germany
E-Mail: info@aqua-free.com
Phone: +49 (0)40-46 89 99 90
Fax: +49 (0)40-46 89 99 99

Aqua *free* Solutions Ltd.
The Media Centre
7 Northumberland Street
Huddersfield, HD1 1RL, Great Britain
E-Mail: info@aqua-free.co.uk
Phone: +44 (0)1484 483045

Aqua *free* S.A.R.L.
4, rue Marconi
57070 Metz, France
E-Mail : info@aqua-free.fr
Tél. : +33 (0)387 200230
Fax : +33 (0)387 204165

Aqua *free* Solución, S.L.
Avda. Alcalde Gómez Laguna 25
50009 Zaragoza, España
Correo electrónico: info@aqua-free.es
Teléfono: +34 876 643 188

Aqua *free* B.V.
Luchthavenweg 81.231
5657 EA Eindhoven, Nederland
E-Mail: info@aqua-free.nl
Telefoon: +31(0)40 305 00 92

www.aqua-free.com

Aqua *free*

Gebrauchsanweisung / Instruction for use / Instructions d'utilisation / Instrucciones de uso / Gebruiksaanwijzing

cBlue SC3

All-Bacteria Protection

Geb Anw.-cBlue SC3-08/2019-V001

More information on **www.aqua-free.com**

MONTAGE / INSTALLATION / MONTAGE / MONTAJE / MONTAGE



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / DATA TÉCNICOS / TECHNISCHE GEGEVENS

Abmessungen / Size / Dimensions / Dimensiones / Afmetingen	L 263 mm x 47/92 mm
Keimrückhalt / Microbial retention / Rétention bactérienne / Capacidad de retención / Retentie van bacteriën	99,99999 % Log 7 *Brev. diminuta*
Membran / Membrane / Membrane / Membrana / Membraan	Hohlfaser / hollow fiber / fibre creuse / fibra hueca / holle vezel
Nutzungsdauer* / Operating time* / Durée d'utilisation* / Vida útil* / Levensduur*	bis zu 3 Monate / up to 3 months / jusqu'à 3 mois / hasta 3 meses / max. 3 maanden
Chlorbeständigkeit** / Chlorine resistance** / Résistance au chlore** / Resistencia al cloro** / Chloorbestendigheid**	≤ 10 ppm
Durchflussleistung / Flow rate / Débit / Rendimiento / Doorstroming	11 l/min (3 bar, 20°C) 15 l/min (5 bar, 20°C)
Max. Betriebsdruck*** / Max. operating pressure*** / Pression de service maximale*** / Presión de servicio máxima*** / Maximale bedrijfsdruk***	5 bar
Max. Betriebstemperatur / Max. operating temperature / Max. température de fonctionnement / Temperatura de servicio máxima / Maximale Bedrijfstemperatuur	60°C (70°C ≤ 30 min. über die Nutzungsdauer / over the operating time / sur la durée d'utilisation / durante la vida útil / tijd levensduur)
Anschluss / Connection / Raccordement / Conector / Montage	G½" Schraubgewinde / G½" screw thread / G½" filetage / G½" rosca / G½" schroefdraad
Artikel-Nr. / Item no. / Art. no. / Art. n°. / Art. nr.	102223

* Abhängig von der Wasserqualität / Depending on water quality / Suivant la qualité de l'eau / Según la calidad del agua / Afhankelijk van de waterkwaliteit.

** Kontinuierliche Zudosierung von ≤ 10 ppm über die Standzeit; kurzfristig (1h) hohe Dosierung (400.000 ppm) für chemische Desinfektion / Continuous dosage of ≤ 10 ppm over operating time; short-term (1h) high dosage (400,000 ppm) for chemical disinfection / Dosage continu de ≤ 10 ppm pendant le durée d'utilisation – dosage haut (1h) temporaire (400.000 ppm) pour la désinfection chimique / Dosificación continua de ≤ 10 ppm durante la vida útil, ransitoriamente (1 h) dosis altas (400.000 ppm) para desinfección química / Constante toevoer van ≤ 10 ppm tijdens de levensduur; kortdurende (1 h) hoge dosering (400.000 ppm) voor chemisch desinfectie.

*** Die cBlue SC darf nicht an Niederdrucksysteme (z. B. Boiler) angeschlossen werden / The cBlue SC must not be connected to low pressure units (boiler) / La cBlue SC ne doit pas être raccordé à un réseau basse pression (chauffe-eau boiler) / cBlue SC no debe conectarse a sistemas de baja presión (p. ej., calentadores) / De cBlue SC mag niet op lagedruksystemen (zoals boilers) worden aangesloten

LAGERUNG / STORAGE / STOCKAGE / ALMACENAMIENTO / OPSLAGRUIMTE



ACHTUNG! / ATTENTION! / ATTENTION ! / ATENCIÓN! / LET OP!



SICHERHEIT / SECURITY / SÉCURITÉ / SEGURIDAD / VEILIGHEID



KONTAKT / CONTACT / CONTACT / CONTACTO / CONTACT

Headquarters / Siège social principal / Sede central / Hoofdkantoor:
Aqua *free* GmbH
Winsbergring 31
22525 Hamburg, Germany
E-Mail: info@aqua-free.com
Phone: +49 (0)40-46 89 99 90
Fax: +49 (0)40-46 89 99 99

Aqua *free* Solutions Ltd.
The Media Centre
7 Northumberland Street
Huddersfield, HD1 1RL, Great Britain
E-Mail: info@aqua-free.co.uk
Phone: +44 (0)1484 483045

Aqua *free* S.A.R.L.
4, rue Marconi
57070 Metz, France
E-Mail : info@aqua-free.fr
Tél. : +33 (0)387 200230
Fax : +33 (0)387 204165

Aqua *free* Solución, S.L.
Avda. Alcalde Gómez Laguna 25
50009 Zaragoza, España
Correo electrónico: info@aqua-free.es
Teléfono: +34 876 643 188

Aqua *free* B.V.
Luchthavenweg 81.231
5657 EA Eindhoven, Nederland
E-Mail: info@aqua-free.nl
Telefoon: +31(0)40 305 00 92

Geb Anw.-cBlue SC5-08/2019-V001

www.aqua-free.com

Aqua *free*

Gebrauchsanweisung / Instruction for use / Instructions d'utilisation / Instrucciones de uso / Gebruiksaanwijzing

cBlue SC5

All-Bacteria Protection

More information on **www.aqua-free.com**

MONTAGE / INSTALLATION / MONTAGE / MONTAJE / MONTAGE



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / DATA TÉCNICOS / TECHNISCHE GEGEVENS

Abmessungen / Size / Dimensions / Dimensiones / Afmetingen	L 263 mm x 47/92 mm
Keimrückhalt / Microbial retention / Rétention bactérienne / Capacidad de retención / Retentie van bacteriën	99,99999 % Log 7 *Brev. diminuta*
Membran / Membrane / Membrane / Membrana / Membraan	Hohlfaser / hollow fiber / fibre creuse / fibra hueca / holle vezel
Nutzungsdauer* / Operating time* / Durée d'utilisation* / Vida útil* / Levensduur*	bis zu 5 Monate / up to 5 months / jusqu'à 5 mois / hasta 5 meses / max. 5 maanden
Chlorbeständigkeit** / Chlorine resistance** / Résistance au chlore** / Resistencia al cloro** / Chloorbestendigheid**	≤ 10 ppm
Durchflussleistung / Flow rate / Débit / Rendimiento / Doorstroming	11 l/min (3 bar, 20°C) 15 l/min (5 bar, 20°C)
Max. Betriebsdruck*** / Max. operating pressure*** / Pression de service maximale*** / Presión de servicio máxima*** / Maximale bedrijfsdruk***	5 bar
Max. Betriebstemperatur / Max. operating temperature / Max. température de fonctionnement / Temperatura de servicio máxima / Maximale Bedrijfstemperatuur	60°C (70°C ≤ 30 min. über die Nutzungsdauer / over the operating time / sur la durée d'utilisation / durante la vida útil / tijd levensduur)
Anschluss / Connection / Raccordement / Conector / Montage	G½" Schraubgewinde / G½" screw thread / G½" filetage / G½" rosca / G½" schroefdraad
Artikel-Nr. / Item no. / Art. no. / Art. n°. / Art. nr.	102116

* Abhängig von der Wasserqualität / Depending on water quality / Suivant la qualité de l'eau / Según la calidad del agua / Afhankelijk van de waterkwaliteit.

** Kontinuierliche Zudosierung von ≤ 10 ppm über die Standzeit; kurzfristig (1h) hohe Dosierung (400.000 ppm) für chemische Desinfektion / Continuous dosage of ≤ 10 ppm over operating time; short-term (1h) high dosage (400,000 ppm) for chemical disinfection / Dosage continu de ≤ 10 ppm pendant le durée d'utilisation – dosage haut (1h) temporaire (400.000 ppm) pour la désinfection chimique / Dosificación continua de ≤ 10 ppm durante la vida útil, ransitoriamente (1 h) dosis altas (400.000 ppm) para desinfección química / Constante toevoer van ≤ 10 ppm tijdens de levensduur; kortdurende (1 h) hoge dosering (400.000 ppm) voor chemisch desinfectie.

*** Die cBlue SC darf nicht an Niederdrucksysteme (z. B. Boiler) angeschlossen werden / The cBlue SC must not be connected to low pressure units (boiler) / La cBlue SC ne doit pas être raccordé à un réseau basse pression (chauffe-eau boiler) / cBlue SC no debe conectarse a sistemas de baja presión (p. ej., calentadores) / De cBlue SC mag niet op lagedruksystemen (zoals boilers) worden aangesloten